

	Especificação de Produto Nº 141	Página:	1 de 1
		Revisão:	0
		Emissão:	20/01/2025

Número: 141

Descrição: Papelão Hidráulico LGT-FLEX® 4350

Construção: Fibra aramida, grafite e cargas de fibras minerais e NBR

Características Padrão Fornecedor LGT:

CARACTERÍSTICAS	
Tamanho	1500 X 1500mm
Espessura	0,8 1,5 2,4 3,2mm
Cor	Grafite

Propriedades	Método	Unidade	Resultado
Densidade		gm/cm ³	1.70-2.00
Compressibilidade	ASTM F36A	%	6-12
Recuperação	ASTM F36A	%	> 50
Temperatura máxima		°C	450
Temperatura normal		°C	400
Pressão máxima de trabalho		Kg/cm ²	150

Dimensões: Conforme descrição do pedido de compra ou desenho (quando aplicável).

Características Gerais: As juntas foram desenvolvidas e qualificadas pela LGT Juntas, sendo as características acima citadas apenas referência de um padrão já homologado em aplicações da Interválvulas.

Documentos Exigíveis:

- Fornecer certificado de conformidade rastreando o lote da junta, modelo e dimensões solicitadas.

CÓPIA
CONTROLADA

Data: 20/01/2025 Revisado por: Rafael B. - Engenharia	Data: 20/01/2025 Aprovado por: Marcelo P. - Engenharia	Data: 20/01/2025 Emitido por: Luis Paulo O - SGQ
--	---	---